



⑯ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑯ Offenlegungsschrift
⑯ DE 199 34 799 A 1

⑯ Aktenzeichen: 199 34 799.9
⑯ Anmeldetag: 28. 7. 1999
⑯ Offenlegungstag: 1. 2. 2001

⑯ Int. Cl. 7:
C 09 K 19/34

C 09 K 19/08
C 07 D 239/26
C 07 D 237/06
C 07 D 213/24
C 07 C 69/76
G 09 F 9/35
G 02 F 1/13

DE 199 34 799 A 1

⑯ Anmelder:
Clariant GmbH, 65929 Frankfurt, DE

⑯ Vertreter:
Patent- und Rechtsanwälte Bardehle, Pagenberg,
Dost, Altenburg, Geissler, Isenbruck, 68165
Mannheim

⑯ Erfinder:
Dübal, Hans-Rolf, Dr., 65343 Eltville, DE; Nonaka,
Toshiaki, Kakegawa, Shizuoka, JP; Wingen, Rainer,
Dr., 65795 Hattersheim, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingesetzten Unterlagen entnommen

⑯ Aktivmatrix-Displays mit hohen Kontrastwerten
⑯ Aktivmatrixdisplay, enthaltend eine chiral-smektische Flüssigkristallmischung, die die Phasenfolge I-N*-SmC*, eine Spontanpolarisation im Bereich der Arbeitstemperatur von < 40 nC/cm² sowie bei mindestens einer Temperatur in der nematischen bzw. cholesterischen Phase einen Pitch von > 10 μ m aufweist, und die mindestens je 1 Verbindung aus mindestens 2 der Substanzklassen (A), (B) und (C) sowie eine oder mehrere Verbindungen der Substanzklasse (D) enthält:
(A): Verbindungen, aufweisend zwei direkt miteinander verknüpfte Ringe, ausgewählt aus Phenyl-1,4-diy, Pyrimidin-2,5-diy, Pyridin-2,5-diy, Pyridazin-2,5-diy, wobei einer der Ringe ein Stickstoff-Heterocyclus sein muß;
(B): Verbindungen, aufweisend drei Ringe, ausgewählt aus Phenyl-1,4-diy, wovon zwei Ringe direkt miteinander verknüpft sind und der dritte über eine -OC(=O)- oder -C(=O)-Gruppe mit einem der anderen beiden Ringe verknüpft ist, wobei mindestens einer der drei Ringe Fluorphenyl-1,4-diy oder ortho-Difluorphenyl-1,4-diy entspricht;
(C): Verbindungen, aufweisend drei direkt miteinander verknüpfte Ringe, ausgewählt aus Phenylen-1,4-diy, Pyrimidin-2,5-diy, Pyridin-2,5-diy, Pyridazin-2,5-diy, wobei einer der Ringe ein Stickstoffheterocyclus sein muß;
(D): Verbindungen mit mesogenen Gruppen, die sich als Komponenten von Flüssigkristallmischungen eignen.

DE 199 34 799 A 1

DE 199 34 799 A 1

Beschreibung

Der Ersatz der Kathodenstrahlröhre (Bildröhre) durch einen flachen Bildschirm erfordert eine Displaytechnologie, die gleichzeitig eine hohe Auflösung, d. h. mehr als 1000 Zeilen, eine hohe Helligkeit ($> 200 \text{ Cd/m}^2$), einen hohen Kontrast ($> 100 : 1$), eine hohe Bildfrequenz ($> 60 \text{ Hz}$), eine ausreichende Farbdarstellung ($> 16 \text{ Mio.}$), ein großes Bildformat ($> 40 \text{ cm}$), eine geringe Leistungsaufnahme und einen weiten Betrachtungswinkel ermöglicht, verbunden mit niedrigen Herstellkosten. Zur Zeit existiert keine Technologie, die alle diese Merkmale gleichzeitig in vollem Umfang erfüllt.

Viele Hersteller haben auf der Basis nematischer Flüssigkristalle Bildschirme entwickelt, die seit einigen Jahren im Bereich von Notebook PC, Personal Digital Assistants, Desktop Monitore usw. im Einsatz sind. Dabei werden die Technologien STN (Superwisted Nematics), AM-TN (Active Matrix - Twisted Nematics), AM-IPS (Active Matrix - In Plane Switching), AM-MVA (Active Matrix - Multilayered, Vertically Aligned) verwendet, die in der einschlägigen Literatur ausführlich beschrieben werden (siehe z. B. T. Tsukuda, TFT/LCD: Liquid Crystal Displays Addressed by Thin-Film Transistors, Gordon and Breach 1996, ISBN 2-919875-01-9 und darin zitierte Literatur; SID Symposium 1997, ISSN-0097-966X und darin zitierte Literatur). Darüber hinaus wird auf die Technologien PDP (Plasma Display Panel), 10 PALC (Plasma Addressed Liquid Crystal), ELD (Electro Luminescent Display), FED (Field Emission Display) usw. hingewiesen, die ebenfalls im oben zitierten SID-Bericht erläutert sind.

Clark und Lagerwall (US-Patent 4.367.924) konnten zeigen, daß der Einsatz ferroelektrischer Flüssigkristalle (FLC) in sehr dünnen Zellen zu optoelektronischen Schalt- oder Anzeigeelementen führt, die im Vergleich zu den herkömmlichen TN ("twisted nematic")-Zellen um ein Faktor 1000 kürzere Schaltzeiten haben (siehe z. B. EP-A 0 032 362). 20 Aufgrund dieser und anderer günstiger Eigenschaften, z. B. der bistabilen Schaltmöglichkeit und des nahezu blickunabhängigen Kontrasts, sind FLCs grundsätzlich für Anwendungsbereiche wie Computerdisplays und Fernsehgeräte geeignet, wie ein seit Mai 1995 in Japan von Canon vermarkter Monitor zeigt.

Für die Verwendung von FLCs in elektrooptischen oder vollständig optischen Bauelementen benötigt man entweder Verbindungen, die geneigte bzw. orthogonale smektische Phasen ausbilden und selbst optisch aktiv sind, oder man kann durch Dotierung von Verbindungen, die zwar solche smektischen Phasen ausbilden, selbst aber nicht optisch aktiv sind, mit optisch aktiven Verbindungen ferroelektrische smektische Phasen interzessieren. Die gewünschte Phase soll dabei über einen möglichst großen Temperaturbereich stabil sein, um einen breiten Arbeitsbereich des Displays sicherzustellen. Insbesondere soll der erzielbare Kontrast im gesamten Arbeitsbereich möglichst hoch sein.

Bei der sogenannten Aktivmatrix-Technologie (AMLCD) wird üblicherweise ein nicht-strukturiertes Substrat mit einem Aktivmatrix-Substrat kombiniert. An jedem Pixel des Aktivmatrixsubstrates ist ein elektrisch nichtlineares Element, beispielsweise ein Dünnschichttransistor, integriert. Bei dem nichtlinearen Element kann es sich auch um Dioden, Metall-Insulator-Metall u. ä. Elemente handeln, die vorteilhaft mit Dünnschichtverfahren hergestellt werden und in der einschlägigen Literatur beschrieben sind (z. B. T. Tsukuda, TFT/LCD: Liquid Crystal Displays Addressed by Thin-Film Transistors, Gordon and Breach 1996, ISBN 2-919875-01-9 und darin zitierte Literatur).

35 Aktivmatrix-LCDs werden üblicherweise mit nematischen Flüssigkristallen im TN-(twisted nematics), ECB- (electrically controlled birefringence), VA-(vertically aligned) oder IPS- (in plane switching) Modus betrieben. In jedem Fall wird durch die aktive Matrix an jedem Bildpunkt ein elektrisches Feld individueller Stärke erzeugt, das eine Orientierungsänderung und damit eine Änderung der Doppelbrechung erzeugt, die wiederum im polarisierten Licht optisch sichtbar ist. Ein schwerwiegender Nachteil dieser Verfahren ist die mangelnde Videofähigkeit, d. h. die zu langen Schaltzeiten

40 nematicer Flüssigkristalle.

Unter anderem aus diesem Grunde wurden Flüssigkristallanzeigen, die auf der Kombination aus ferroelektrischen Flüssigkristallmaterialien und aktiven Matrix-Elementen beruhen, z. B. in WO 97/12355 oder in Ferroelectrics 1996, 179, 141-152 oder bei W.J.A.M. Hartmann (IEEE Trans. Electron. Devices 1989, 36, (9; Pt. 1), 1895-9, sowie Dissertation Eindhoven, Niederlande 1990) vorgeschlagen.

45 Während Hartmann die Ladungskontrollierte Bistabilität zur Darstellung einer nahezu kontinuierlichen Grauskala ausnutzt, haben Nito et. al. eine monostabile FLC-Geometrie vorgeschlagen (Journal of the SID 1/2, 1993, Seiten 163-169), bei der das FLC Material mit Hilfe verhältnismäßig hoher Spannungen derorientiert wird, daß nur eine stabile Lage entsteht, aus der dann bei Anlegen eines elektrischen Feldes über einen Dünnschichttransistor eine Reihe von Zwischenzuständen erzeugt werden, die bei angepaßter Zelleigenschaften zwischen gekreuzten Polarisatoren einer Reihe von verschiedenen Helligkeitsgraden (Grauwerte) entsprechen.

50 Der Nachteil bei der Arbeit von Nito et. al. ist das Auftreten einer Streifentextur, die den Kontrast und die Helligkeit dieser Zelle begrenzt (siehe Abb. 8 des o. o. Zitates). Darüber hinaus ergibt diese Methode lediglich ein Schalten in einem Winkelbereich von bis zu maximal dem einfachen Tiltwinkel, der bei dem von Nito et. al. verwendeten Material bei ca. 22° liegt (s. S. 165 Abb. 6) und damit nur eine Transmission von maximal 50% der Transmission zweier paralleler Polarisatoren ergibt.

Terada et. al. haben eine monostabile FLC-Konfiguration vorgeschlagen (Applied Physics Conference, March 28, 1999, Tokyo, Japan, Abstract No. 28p-V-8). Diese Displays sind aber noch nicht über einen größeren Temperaturbereich hinweg praxisfähig.

55 Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Aktiv-Matrix-Flüssigkristallanzeige, enthaltend eine chiral-smekti sche Flüssigkristallmischung, wobei die Flüssigkristallmischung eine sehr hohe Maximaltransmission sowie über einen weiten Temperaturbereich einen sehr hohen Kontrast und eine konstante Schwellspannung ermöglicht.


In insbesondere soll eine ferroelektrische Aktiv-Matrix-Flüssigkristallanzeige, enthaltend eine ferroelektrische Flüssigkristallmischung, bereitgestellt werden, wobei die Flüssigkristallmischung eine monostabile Lage einnimmt, jedoch keinerlei Streifentextur bildet, temperaturstabil ist und eine sehr hohe Maximaltransmission sowie einen sehr hohen Kontrast sowie eine konstante Schwellspannung über einen weiten Temperaturbereich ermöglicht.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen chiral-smekti schen Aktivmatrix-Display, enthaltend eine Flüssigkristallschicht mit der Phasenfolge I-N*-Sc* und mit einem über einen weiten Temperaturbereich nahezu konstanten Tiltwinkel sowie einer nahezu konstanten Abweichung der monostabilen Position (d. h. der Position minimaler Trans

DE 199 34 799 A 1

mission eines zwischen gekreuzten Polarisatoren befindlichen FLC-Displays) von der Reiberichtung. Die Erfindung betrifft so ein Aktivmatrixdisplay, enthaltend eine chiral-smektische Flüssigkristallmischung, wobei die Flüssigkristallmischung gekennzeichnet ist durch die Phasenfolge I-N*-SmC*, eine Spontanpolarisation im Bereich der Arbeitstemperatur von < 40 nC/cm² sowie bei mindestens einer Temperatur in der nematischen bzw. cholesterischen Phase einen Pitch von > 10 µm und wobei die Flüssigkristallmischung mindestens je 1 Verbindung aus mindestens 2 der Substanzklassen (A), (B) und (C) und, bezogen auf die Flüssigkristallmischung, 0,1 bis 50 Gew.-% einer oder mehrerer Verbindungen der Substanzklasse (D) enthält

5




10

15



20

25



30



(D)

$\text{R}^1, \text{R}^2, \text{R}^3, \text{R}^4, \text{R}^5, \text{R}^6$ unabhängig voneinander Wasserstoff oder ein geradkettiger oder verzweigter (mit oder ohne asymmetrische C-Atome) Alkyl- oder Alkenylrest mit 2-18 C-Atomen, worin eine oder zwei nicht terminale nicht benachbarte -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -O- und/oder eine -CH₂-Gruppe ersetzt sein kann durch -C=C- oder -Si(CH₃)₂-

40

und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können mit den Maßgabe, daß Heteroatome nicht benachbart sein können und jeweils nur einer der Reste R¹, R² bzw. R³, R⁴ bzw. R⁵, R⁶ Wasserstoff sein kann; Y¹, Y², Y³, Y⁴, Y⁵ unabhängig voneinander -O- oder -OC(=O)- oder -C(=O)O- oder -OC(=O)O- oder eine Einfachbindung Z¹-OC(=O)- oder -C(=O)-O-

45


Z¹-OC(=O)- oder -C(=O)-O-



50

Phenyl-1,4-diyl, gegebenenfalls ein-, zwei- oder dreifach substituiert durch F, Pyrimidin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridazin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F


55






60

Phenyl-1,4-diyl, gegebenenfalls ein-, zwei- oder dreifach substituiert durch F, Pyrimidin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridazin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F mit der Maßgabe, daß einer der Ringe A, B einer der aufgeführten Stickstoffheterocyclen sein muß

65



15 Phenyl-en-1,4-diyI, unabhängig voneinander gegebenenfalls ein-, zwei- oder dreifach substituiert durch F mit der Maßgabe, daß mindestens einer der Ringe C, D, E Fluorophenyl-en-1,4-diyI oder ortho-Difluorophenyl-en-1,4-diyI entspricht.



unabhängig voneinander Phenyl-en-1,4-diyI, gegebenenfalls ein-, zwei- oder dreifach substituiert durch F, Pyrimidin-2,5-diyI, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridin-2,5-diyI, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridazin-2,5-diyI, gegebenenfalls einfach substituiert durch F mit der Maßgabe, daß einer der Ringe F, G, K einer der aufgeführten Stickstoffheterocyclen ist;

R²⁰, R²¹ unabhängig voneinander

a) Wasserstoff oder ein Alkyl-, Alkenyl-, Alkoxy- oder Alkenyloxy-Rest, mit 2-12 C-Atomen, worin eine oder zwei nicht benachbarte -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -OC(=O)- oder -(O=O)-C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diyI und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können

40 b) eine Gruppierung mit mindestens einem asymmetrischen C-Atom, das entweder Bestandteil ist einer Alkylgruppe von 3-16 C-Atomen, worin auch 1 bis 4 nicht benachbarte -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -O- oder OC(=O)- oder -(O=O)-C-O- und worin einer der Substituenten des asymmetrischen C-Atoms -CH₃, -CF₃, -OCH₃, -CH₃, Cl, F, CN, OCF₃ sein muß, oder Bestandteil eines 3-7gliedrigen Carbocyclus ist, worin auch eine oder zwei nicht benachbarte -CH₂-Gruppen durch

45 -O- oder eine -CH₂-Gruppe durch -OC(=O)- oder -(O=O)-C-O- ersetzt sein können

mit den Maßgaben, daß mindestens bei einem von R²⁰, R²¹ die unter b) definierte Gruppierung mit mindestens einem asymmetrischen C-Atom vorliegt und M¹⁸ bzw. M¹⁹ eine Einfachbindung ist, falls die Gruppierung mit dem asymmetrischen C-Atom Bestandteil einer Alkylkette ist

A¹⁴, A¹⁵, A¹⁶, A¹⁷ unabhängig voneinander 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diyI, gegebenenfalls einfach substituiert durch F oder CN, Cyclohex-1-en-1,4-diyI, 1-Fluorocyclohex-1-en-1,4-diyI, Cyclohex-2-en-1,4-diyI, 2-Oxycyclohexan-1,4-diyI, 2-Cyclohexen-1-on-3,6-diyI, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyI, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyI, Spiro[4.5]decane-2,8-diyI, Spiro[5.5]undecan-3,9-diyI, Indan-2,5-diyI, Naphthalin-2,6-diyI, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder CN, Pyrimidin-2,5-diyI, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridazin-2,5-diyI, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyrazin-2,5-diyI, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridin-3,6-diyI, Chinolin-2,6-diyI, Chinolin-3,7-diyI, Isochinolin-3,7-diyI, Chinazolin-2,6-diyI, Chinazolin-2,6-diyI, 1,3-Dioxan-2,5-diyI, Thiophen-2,4-diyI, Thiophen-2,5-diyI, 1,3-Thiazol-2,4-diyI, 1,3-Thiazol-2,5-diyI, Isoxazol-3,5-diyI, Benzthiazol-2,6-diyI, gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert durch F, 1,3,4-Thiadiazol-2,5-diyI, Piperidin-1,4-diyI, Piperazin-1,4-diyI

55 M¹⁸, M¹⁹, M²⁰, M²¹ unabhängig voneinander eine Einfachbindung, -OC(=O)-O-(O=O)-C-O-, -OCH₂-, -CH₂O-, -CH₂CH₂-, -(CH₂)₂- oder -C=C-
M¹⁸, M¹⁹ unabhängig voneinander -OC(=O)-, -(O=O)-C-O-, -OCH₂-, -CH₂O-oder eine Einfachbindung
a, b, c, d: unabhängig voneinander Null oder 1, mit dem Vorbehalt $1 \leq (a + b + c + d) \leq 3$ und dem Verständnis, daß (A¹⁴-M¹⁸) eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.

60 Vorzugsweise liegen 0 bis 30 Gew.-%, insbesondere 0,05 bis 20 Gew.-% der Komponente (D) vor.

Die Aufgabe wird insbesondere erfundungsgemäß gelöst durch Verwendung einer chiral-smektischen Flüssigkristallmischung, bei der eine monostabile Lage des Direktors (Längssache) besteht und vorzugsweise die Abweichung dieser monostabilen Lage der Reberichtung im technisch relevanten Temperaturbereich von 10 bis 50°C weniger als 10,

DE 199 34 799 A 1

bevorzugt weniger als 5, besonders bevorzugt weniger als 4 und insbesondere bevorzugt weniger als 3 Grad beträgt.

Dabei gilt hier und analog im folgenden das Verständnis, daß die Bezeichnung von bivalenten Resten im "freien Zustand" erfolgte und maßgeblich für die Charakterisierung der Verbindungen ist, obwohl die Bezeichnungen der bivalenten Reste Teil der gesamten Markush-Formel – worunter sowohl bildlicher als auch spiegelbildlicher Einbau verstanden werden – streng nach IUPAC jedoch anders lauten können.

Der Ausdruck "unabhängig voneinander" bedeutet, daß jeder der angegebenen Reste unabhängig von der Auswahl der anderen Reste aus den angegebenen Bedeutungen ausgewählt sein kann. Die Reste können damit gleich oder verschieden sein.

Die vorteilhafte Phasenfolge I-N*-Sc* (auch als I-N-C bezeichnet) im Sinne der vorliegenden Erfindung ist auch dann gegeben, wenn zwischen der N*- und Sc*-Phase ein kleiner Existenzbereich einer SmA-Phase besteht, der jedoch über einen Temperaturbereich von 2 K nicht hinausgeht.

Darüber hinaus kann es vorteilhaft sein, wenn die LCD-Zelle einen asymmetrischen Aufbau besitzt, was bedeutet, daß Ober- und Unterseite der Zelle sich in mindestens einem Merkmal, abgesehen von der Aktivmatrix selber, unterscheiden. Dies ist insbesondere der Fall bei

- Unsymmetrischen oder unsymmetrisch behandelten Orientierungsschichten (z. B. bei antiparalleler Reibung)
- Weglassen einer der beiden Orientierungsschichten
- Weglassen oder Verändern des Reibeschrittes einer der beiden Orientierungsschichten
- Einführung einer unsymmetrischen Schichtstruktur, z. B. durch zusätzliche Isolierschichten mit unterschiedlichen Eigenschaften auf Ober- und Unterseite
- Allen Maßnahmen, die letztlich bewirken, daß die Flüssigkristalldomäne einer unsymmetrischen Umgebung ausgesetzt ist, bezogen auf eine zu den Elektrodenflächen parallel gedachte Symmetrieebene.

Ausdrücklich einbezogen ist die vorteilhafte Verwendung der erfindungsgemäßen Materialien und Mischungen für Aktivmatrix-Displays, antiferroelektrische Displays sowie smektische Displays, wobei unter Display jegliche Art von optischer Anzeige- und Schaltvorrichtung ungeteilt von Größe, Aufbau, Lichtführung, Ansteuerung und Verwendung verstanden werden soll.

Insbesondere wird unter Aktivmatrixdisplay im Sinne der vorliegenden Erfindung auch ein LCD verstanden, bei dem eines der beiden Substrate durch die Rückseite eines IC-Chips (IC = integrated circuit) ersetzt wird, wie beispielsweise bei D.M. Walba, Science 270, 250, 251 (1995) oder <http://www.displaytech.com> beschrieben.

Die Aufgabe wird insbesondere gelöst durch ein chiral-smektisches Aktivmatrix-Display, enthaltend eine Flüssigkristallschicht in Form einer monostabilen Domäne mit einem über einen weiten Temperaturbereich nahezu konstanten Tiltwinkel.

Die Herstellungsverfahren für die Komponenten der Flüssigkristallmischungen der erfindungsgemäßen Aktivmatrix-displays sind im Prinzip bekannt, ebenso wie die Herstellung von Flüssigkristallmischungen aus den Einzelkomponenten (siehe z. B. DE-A 198 57 352).

Es wurde erfindungsgemäß gefunden, daß durch Verwendung der Flüssigkristallmischungen enthaltend mindestens je 1 Verbindung aus mindestens 2 der Substanzklassen (A), (B) und (C) und eine oder mehrere Verbindungen der Substanzklasse (D) Aktivmatrix-Displays zugänglich sind, in denen die ferroelektrische smektische Phase über einen großen Temperaturbereich stabil ist. Zudem ist die Abweichung der monostabilen Position von der Reiberichtung betragsmäßig klein und über einen weiten Temperaturbereich nahezu konstant. Dies führt dazu, daß bei fester Polarisatorstellung im gesamten Temperaturbereich maximaler Kontrast erzielt wird.

Die Minimalanforderungen an die Mischung sind somit mindestens je eine Verbindung aus den Substanzklassen (A), (B), (D) oder (A), (C), (D) oder (B), (C), (D).

Nachstehend sind bevorzugte Verbindungen der einzelnen Substanzklassen angegeben, wobei sich die Reste – sofern nicht anders angegeben – auf die obige Definition beziehen.

Bevorzugte Verbindungen der Substanzklasse (A) entsprechen den Formeln

5

10

15

20

25

30

35

40


45

50


55

60


65

**A1**


10

**A2**

20

**A3**


30 Bevorzugte Verbindungen der Substanzklasse (B) entsprechen den Formeln



40

B1


45

**B2**


60

65


DE 199 34 799 A 1

**B3**


10

**B4**

20

**B5**

30

**B6**


40

50

55

60



65




10

B7


15

25 **B8****B9**

35

45 **B10**worin Y^3 und Y^4 unabhängig voneinander bevorzugt eine Einfachbindung oder -O- bedeuten.


Bevorzugte Verbindungen der Substanzklasse (C) entsprechen den Formeln




55

C1

worin der Ring F Pyrimidin-2,5-diyl oder Pyridin-2,5-diyl oder 2-Fluor-pyridin-3,6-diyl bedeutet

65 **C2**

worin der Ring G Pyrimidin-2,5-diyl oder Pyridin-2,5-diyl oder 2-Fluor-pyridin-3,6-diyl bedeutet



5

C3

worin der Ring K Pyrimidin-2,5-diyl oder Pyridin-2,5-diyl und Y^5 in allen Fällen eine Einfachbindung oder -O- bedeutet.


Von den Verbindungen der Substanzklasse (D) sind diejenigen bevorzugt, bei denen in R^{20} bzw. R^{21} die Gruppierung mit dem mindestens einen asymmetrischen C-Atom – hier und im folgenden R^* genannt – mindestens eines der Strukturelemente

- a) $-C^*(H)^2$ -
- b) $-C^*(H)(F)-C^*(F)-$
- c) $-C^*(H)(Cl)-$
- d) $-C^*(H)(CH_3)-$
- e) $-C^*(H)(C_2H_5)-$

10

Ω -oxiran-2,3-diyl-
enthält. Dabei bedeuten A^{14} , A^{15} , A^{16} , A^{17} bevorzugt unabhängig voneinander Phenylen-1,4-diyl, 2-Fluor-phenylen-1,4-diyl, 2,3-Difluorphenylen-1,4-diyl, Pyrimidin-2,5-diyl, Pyridin-2,5-diyl, 2-Fluor-pyridin-3,6-diyl, Cyclohexan-1,4-diyl, 1-Cyano-cyclohexan-1,4-diyl. Bevorzugt ist auch A^{14} Cyclohexan-1,4-diyl, wenn R^{20} Wasserstoff ist.

Besonders bevorzugt sind die Verbindungen




25

A2a

in denen die Summe der C-Atome in R^1 und R^2 14 bis 22 beträgt; insbesondere enthalten R^1 und R^2 jeweils mindestens 6 C-Atome.

30



35

B2a

in denen Y^3 -O- und Y^4 eine Einfachbindung bedeuten und die Summe der C-Atome in R^3 und R^4 10 bis 20 beträgt, wobei R^3 bzw. R^4 bevorzugt jeweils mindestens 4 C-Atome aufweisen.

Von den Verbindungen der Formeln C1, C2, C3 sind diejenigen besonders bevorzugt, in denen R^5 eine Alkylgruppe von 4 bis 10 C-Atomen und R^6 eine Alkygruppe von 5 bis 12 C-Atomen bedeuten.

45


Von den Verbindungen der Substanzklasse (D) sind diejenigen besonders bevorzugt, bei denen eines von A^{14} , A^{15} , A^{16} , A^{17} einen Pyrimidin-2,5-diyl- oder Pyridin-2,5-diyl-Rest bedeutet und R^* eine Alkylgruppe ist, wobei eine $-CH_2-$ Gruppe durch $-OC(=O)-$ oder $-C(=O)O-$ und mindestens eine weitere (nicht benachbarte) $-CH_2-$ Gruppe durch $-O-$ ersetzt ist sowie ein- oder zweimal das Strukturelement $-C^*(H)(CH_2)-$ enthalten ist.

50

Von den Verbindungen der Substanzklasse (D) sind auch diejenigen besonders bevorzugt, bei denen eines von A^{14} , A^{15} , A^{16} , A^{17} einen Pyrimidin-2,5-diyl- oder Pyridin-2,5-diyl-Rest bedeutet und R^* eine Alkylgruppe ist, wobei einmal das Strukturelement $-oxiran-2,3-diyl-$ enthalten ist.

Besonders bevorzugt enthält die Flüssigkristallmischung die erfindungsgemäßen Displays in Summe 0,1 bis 15 Gew-% einer oder mehrerer Verbindungen der Substanzklasse (D); ganz besonders bevorzugt enthält die Mischung in Summe 0,2 bis 12 Gew-% einer oder mehrerer Verbindungen der Substanzklasse (D), bezogen auf die gesamte Mischung. Bevorzugt wird dabei eine Mischung, deren Spontanpolarisation im Bereich der Arbeitstemperatur $< 20 \text{ nC/cm}^2$ ist. Zudem ist ein Display bevorzugt, in dem die Flüssigkristallmischung mindestens 2 Verbindungen der Formel A2a enthält

55



60

A2a

in denen die Summe der C-Atome in R^1 und R^2 14 bis 22 beträgt.

65

Ferner ist ein Display bevorzugt, in dem die Flüssigkristallmischung zudem mindestens 1 Verbindung der Substanzklasse (B), in der einer der Ringe C, D und E Fluor-phenylen-1,4-diyl ist und Y^3 , Y^4 unabhängig voneinander eine Einfach-

DE 199 34 799 A 1

fachbindung oder -O- bedeuten und die Summe der C-Atome in R¹ und R⁴ 10 bis 20 beträgt, und mindestens 1 Verbindung der Substanzklasse (C) enthält, in der der stückstoffhaltige Ring Pyridin-2,5-diyl ist und R² eine Alkylgruppe von 4 bis 10 C-Atomen und R⁶ eine Alkylgruppe von 5 bis 12 C-Atomen bedeuten. Die Erfindung betrifft auch die beschriebenen Flüssigkristallmischungen.

5 Die Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele näher erläutert. Prozentangaben beziehen sich auf das Gewicht.

Beispiele

10 Eine LCD Testzelle wird hergestellt aus zwei handelsüblichen, mit Indium-Zinnoxid leitfähig transparent beschichteten Glasplatten. Diese werden mit der Orientierungsschicht LQT-120 (Hersteller: Hitachi Chemicals KK), welche mit N-Methylpyrrolidon auf 8,3% ihres ursprünglichen Feststoffgehalts verdünnt wurde, durch Spin-coating beschichtet (2500 U/min, 10 sec), durch Uvbrennen gehärtet (230°C, 1 Stunde) und anschließend einem Reibeprozess zwecks Orientierung unterzogen (Reibestoff: Rayon-Typ YA-20-R®, clearance 0,2 mm, 1 mal, 700 U/min Walzendrehzahl, 10 cm/s Substratesgeschwindigkeit, 10 cm Rollendurchmesser).

15 Die geriebenen Gläser werden bei antiparalleler Ausrichtung der Reibrichtung zu Testzellen verklebt und mittels Abstandhalter auf einen Abstand von 1,3 µm eingestellt.

Die FLC-Mischung wird in die Zelle gefüllt und durch Abkühlen zunächst in der nematischen bzw. cholesterischen Phase orientiert. Beim weiteren Abkühlen wird eine Gleichspannung von 3 Volt angelegt und die Zelle mit einer Abkühlrate von 2 K/min in den Bereich der Sc*-Phase (chiral smektisch C) überführt. Dabei bildet sich eine monostabile Monodomäne aus.

20 Für die nachstehenden Beispiele und Vergleichsbeispiele wird die oben beschriebene Orientierung so durchgeführt, daß die Spannung von 3 Volt im Temperaturbereich von ± 2 K am Phasenübergang N/Sc* angelegt wird.

Beispiel 1

25 Eine chiral-smektische Flüssigkristallmischung bestehend aus

2-(4-Hexyloxyphenyl)-5-octyloxy-pyrimidin	5%
2-2-(4-Hexyloxyphenyl)-5-octyloxy-pyrimidin	2,5%
30 2-(4-Butyloxyphenyl)-5-octyloxy-pyrimidin	4,9%
2-(4-Decyloxyphenyl)-5-octyloxy-pyrimidin	4,9%
2-(4-Octyloxyphenyl)-5-octyl-pyrimidin	7,5%
2-(4-Hexyloxyphenyl)-5-octyl-pyrimidin	7,7%
2-(4-Decyloxyphenyl)-5-octyl-pyrimidin	5,0%
35 trans-4-Pentylcyclohexankarbonsäure-[4-(5-dodecyl-pyrimidin-2-yl)phenyl]ester	6,5%
2-(4-Decyloxy-2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-5-nonyl-pyrimidin	10%
5-(Octyloxykarbonyloxy)-2-(4-octyloxyphenyl)pyrimidin	10%
5-Butyl-thiophen-2-carbonsäure-[4-(5-undecyl-pyrimidin-2-yl)phenyl]ester	16%
40 (S)-5-Decyl-2-[4-(2-fluoredecyl)oxy-phenyl]pyrimidin	4%
Undecankarbonsäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester	15%

weist die Phasenübergangswerte I/N* 95,6–90,3°C und N*/Sc* 79,3°C sowie einen Tiltwinkel (bei Tc = 30°C; 10 V/20 V) von 23,6/25,7° auf.

45 In Fig. 1 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions(Tr)-Werte bei Tc = 30°C (also in diesem Fall 49,3°C) gemäß vorstehender Maßanordnung aufgeführt.

Beispiel 2

50 Die Mischung aus Beispiel 1, jedoch mit 15% 2-(4-Hexylphenyl)-5-(4-hexylphenyl)pyridin anstelle von Undecankarbonsäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester, weist die Phasenübergangswerte I/N* 93,7–91,4°C und N*/Sc* 75,2°C sowie einen Tiltwinkel (bei Tc = 30°C; 10 V/20 V) von 22,2/25,9° auf.

In Fig. 2 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions-Werte bei Tc = 30°C gemäß vorstehender Maßanordnung aufgeführt.

55

Beispiel 3

Die Mischung aus Beispiel 1, jedoch mit 15% 2-(4'-Propyl-phenyl)-4-(4-hexylphenyl)-5-octyl-pyrimidin anstelle von, Undecankarbonsäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester, weist die Phasenübergangswerte I/N* 92,6–90,4 °C und N*/Sc* 66,7°C sowie einen Tiltwinkel (bei Tc = 30°C; 10 V/20 V) von 25,6/27,1° auf.

In Fig. 3 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions-Werte bei Tc = 30°C gemäß vorstehender Maßanordnung aufgeführt.

65

Beispiel 4

Die Mischung aus Beispiel 1, jedoch mit 15% 2-Fluor-3-(4-pentyloxy)-6-(4-nonylphenyl)pyridin anstelle von Undecankarbonsäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester, weist die Phasenübergangswerte I/N* 89,0–87,2°C und N*/Sc* 67,4°C sowie einen Tiltwinkel (bei Tc = 30°C; 10 V/20 V) von 28/29,3° auf.

DE 199 34 799 A 1

In Fig. 4 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions-Werte bei $T_c = 30^\circ\text{C}$ gemäß vorstehender Meßanordnung aufgeführt.

Beispiel 5

Die Mischung aus Beispiel 1, jedoch mit 15% 2-Fluor-3-(4-hexylphenyl)-6-(4-octyloxyphenyl)pyridin anstelle von Undecarbonäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester, weist die Phasenübergangswerte $I/N = 91,0 - 89,0^\circ\text{C}$ und $N^*/Sc = 69,7^\circ\text{C}$ sowie einen Tiltwinkel (bei $T_c = 30^\circ\text{C}$; 10 V/20 V) von $29,5/31,1^\circ$ auf.

In Fig. 5 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions-Werte bei $T_c = 30^\circ\text{C}$ gemäß vorstehender Meßanordnung aufgeführt.

Beispiel 6

Die Mischung aus Beispiel 1, jedoch mit 15% 1-Fluor-4-octyloxy-biphenyl-4-carbonsäure-(2-fluor-4-heptyl)phenylester anstelle von Undecarbonäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester, weist die Phasenübergangswerte $I/N = 88,1 - 86,6^\circ\text{C}$ und $N^*/Sc = 62,5^\circ\text{C}$ sowie einen Tiltwinkel (bei $T_c = 30^\circ\text{C}$; 10 V/20 V) von $29,9/31,1^\circ$ auf.

In Fig. 6 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions-Werte bei $T_c = 30^\circ\text{C}$ gemäß vorstehender Meßanordnung aufgeführt.

Beispiel 7

Die Mischung aus Beispiel 1, jedoch mit 15% 4'-Heptyloxy-biphenyl-4-carbonsäure-(2-fluor-4-pentyl)phenylester anstelle von Undecarbonäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester, weist die Phasenübergangswerte $I/N = 90,0 - 88,4^\circ\text{C}$ und $N^*/Sc = 62,9^\circ\text{C}$ sowie einen Tiltwinkel (bei $T_c = 30^\circ\text{C}$; 10 V/20 V) von $27,2/28,7^\circ$ auf.

In Fig. 7 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions-Werte bei $T_c = 30^\circ\text{C}$ gemäß vorstehender Meßanordnung aufgeführt.

Beispiel 8

Die Mischung aus Beispiel 1, jedoch mit 15% 4'-Octyloxy-biphenyl-4-carbonsäure-(2-fluor-4-pentyl)phenylester anstelle von Undecarbonäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester, weist die Phasenübergangswerte $I/N = 89,2 - 87,2^\circ\text{C}$ und $N^*/Sc = 63,8^\circ\text{C}$ sowie einen Tiltwinkel (bei $T_c = 30^\circ\text{C}$; 10 V/20 V) von $27,4/28,6^\circ$ auf.

In Fig. 8 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions-Werte bei $T_c = 30^\circ\text{C}$ gemäß vorstehender Meßanordnung aufgeführt.

Beispiel 9

Die Mischung aus Beispiel 1, jedoch mit 7,5% 4'-Octyloxy-biphenyl-4-carbonsäure-(2-fluor-4-pentyl)phenylester und 7,5% 2-Fluor-3-(4-pentylphenyl)-6-(4-nonphenyl)pyridin anstelle von Undecarbonäure-[4-(2-(4-hexylphenyl)-pyrimidin-5-yl)phenyl]ester, weist die Phasenübergangswerte $I/N = 89,0 - 87,0^\circ\text{C}$ und $N^*/Sc = 65,4^\circ\text{C}$ sowie einen Tiltwinkel (bei $T_c = 30^\circ\text{C}$; 10 V/20 V) von $27,6/28,8^\circ$ auf.

In Fig. 9 ist der Verlauf der Spannungs-Transmissions-Werte bei $T_c = 30^\circ\text{C}$ gemäß vorstehender Meßanordnung aufgeführt.

Patentansprüche

1. Aktivmatrixdisplay, enthaltend eine chiral-smektische Flüssigkristallmischung, wobei die Flüssigkristallmischung gekennzeichnet ist durch die Phasenfolge $I-N^*-SmC^*$, eine Spontanpolarisation im Bereich der Arbeitstemperatur von $< 40 \text{ mC/cm}^2$ sowie bei mindestens einer Temperatur in der nematischen bzw. cholesterischen Phase einen Pitch von $> 10 \mu\text{m}$ und wobei die Flüssigkristallmischung mindestens je 1 Verbindung aus mindestens 2 der Substanzklassen (A), (B) und (C) und, bezogen auf die Flüssigkristallmischung, 0,1 bis 50 Gew.-% einer oder mehrerer Verbindungen der Substanzklasse (D) enthält

5

10

15

20

25

30

35

40


45

50

55

60


65



(A)



15



25

(C)



(D)

35

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6$ unabhängig voneinander Wasserstoff oder ein geradkettiger oder verzweigter (mit oder ohne asymmetrische C-Atome) Alky- oder Alkenylrest mit 2-18 C-Atomen, worin eine oder zwei nicht terminale nicht benachbarte $-CH_2$ -Gruppen ersetzt sein können mit den Maßgaben daß Heteroatome nicht

35

benachbart sein können und jeweils nur einer der Reste R^1, R^2 bzw. R^3, R^4 bzw. R^5, R^6 Wasserstoff sein kann;

40

$Y^1, Y^2, Y^3, Y^4, Y^5, Y^6$ unabhängig voneinander -O- oder $-OC(=O)O-$ oder

40

$-OC(=O)O-$ oder eine Einfachbindung
 $Z^1-O(-O)-$ oder $C(=O)O-$.



50

Phenyl-1,4-diy, gegebenenfalls ein-, zwei- oder dreifach substituiert durch F, Pyrimidin-2,5-diy, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridin-2,5-diy, gegebenenfalls einfach substituiert durch I, Pyridazin-2,5-diy, gegebenenfalls einfach substituiert durch F



60

Phenyl-1,4-diy, gegebenenfalls ein-, zwei- oder dreifach substituiert durch F, Pyrimidin-2,5-diy, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridin-2,5-diy, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridazin-2,5-diy, gegebenenfalls einfach substituiert durch F mit der Maßgabe, daß einer der Ringe A, B einer der aufgeführten Stickstoffheterocyclen sein muß

65



5



10



15


Phenyl-1,4-diyl, unabhängig voneinander gegebenenfalls ein-, zwei- oder dreifach substituiert durch F mit der Maßgabe, daß mindestens einer der Ringe C, D, E Fluorphenyl-1,4-diyl oder ortho-Disfluorphenyl-1,4-diyl entspricht.



20



25



30

unabhängig voneinander Phenyl-1,4-diyl, gegebenenfalls ein-, zwei- oder dreifach substituiert durch F, Pyrimidin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridazin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F mit der Maßgabe, daß einer der Ringe F, G, K einer der aufgeführten Stickstoffheterocyclen ist; R²⁰, R²¹ unabhängig voneinander

a) Wasserstoff oder ein Alkyl-, Alkenyl-, Alkoxy- oder Alkenyloxy-Rest, mit 2 12 C-Atomen, worin eine oder zwei nicht benachbarte -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -OC(=O)- oder -(O)C-O- oder -Si(CH₃)₂- oder Cyclopropan-1,2-diyl und worin auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können oder

b) eine Gruppierung mit mindestens einem asymmetrischen C-Atom, das entweder Bestandteil ist einer Alkylgruppe mit 3-16 C-Atomen, worin auch 1 bis 4 nicht benachbarte -CH₂-Gruppen ersetzt sein können durch -O- oder -OC(=O)- oder -(O)C-O- und worin einer der Substituenten des asymmetrischen C-Atoms -CH₃, -CH₂, -OCH₃, -CH₃ Cl, F, CN, -OCF₃ sein muß,

oder Bestandteil eines 3-7gliedrigen Carbocyclen ist, worin auch eine oder zwei nicht benachbarte -CH₂-Gruppen durch -O- oder eine -CH₂-Gruppe durch -OC(=O)- oder -(O)C-O- ersetzt sein können mit den Maßgaben, daß mindestens bei einem von R²⁰, R²¹ die unter b) definierte Gruppierung mit mindestens einem asymmetrischen C-Atom vorliegt und M¹⁸ bzw. M¹⁹ eine Einfachbindung ist, falls die Gruppierung mit dem asymmetrischen C-Atom Bestandteil einer Alkykette ist

A⁴, A¹⁵, A¹⁶, A¹⁷ unabhängig voneinander 1,4-Phenylen, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder Cl, Cyclohexan-1,4-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F oder CN, Cyclohex-1-en-1,4-diyl, 1-Fluorocyclohex-1-en-1,4-diyl, Cyclohex-2-en-1,4-diyl, 2-Oxocyclohexan-1,4-diyl, 2-Cyclohexen-1-oxo-3,6-diyl, 1-Alkyl-1-sila-cyclohexan-1,4-diyl, Bicyclo[2.2.2]octan-1,4-diyl, Spiro[4.5]decan-2,8-diyl, Spiro[5.5]undecan-3,9-diyl, Indan-2,5-diyl, Naphthalin-2,6-diyl, gegebenenfalls einfach oder zweifach substituiert durch F oder CN, Pyrimidin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyrazin-2,5-diyl, gegebenenfalls einfach substituiert durch F, Pyridazin-3,6-diyl, Chinolin-2,6-diyl, Chinolin-3,7-diyl, Isochinolin-2,6-diyl, Chinazolin-2,6-diyl, Chinazolin-2,6-diyl, 1,3-Dioxan-2,5-diyl, Thiophen-2,4-diyl, Thiophen-2,5-diyl, 1,3-Thiazol-2,4-diyl, 1,3-Thiazol-2,5-diyl, Isoxazol-3,5-diyl, Benzthiazol-2,6-diyl, gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert durch F, 1,3,4-Thiadiazol-2,5-diyl, Piperidin-1,4-diyl, Piperazin-1,4-diyl

M¹⁴, M¹⁵, M¹⁶, M¹⁷ unabhängig voneinander eine Einfachbindung, -OC(=O)-O-(O=)C-O-, -OCH₂-, -CH₂O-, -CH₂CH₂-, -(CH₂)₂- oder -C=C-

M¹⁸, M¹⁹ unabhängig voneinander -(OC(=O)-, -(O=)C-O-, -OCH₃-, -CH₂O- oder eine Einfachbindung a, b, c, d: unabhängig voneinander Null oder 1, mit dem Vorbehalt 1 ≤ (a + b + c + d) ≤ 3 und dem Verständnis, daß (A⁴, M¹⁸) eine Einfachbindung ist, wenn der entsprechende Index Null ist.

2. Aktivmatrixdiagramm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkristallmischung in Form einer monostabilen Flüssigkristalldomäne vorliegt.


3. Aktivmatrixdiagramm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkristallmischung jeweils mindestens 1 Verbindung der Substanzklassen (A) und (D) sowie mindestens 1 Verbindung aus mindestens einer

DE 199 34 799 A 1

der Substanzklassen (B) und (C) enthält.

4. Aktivmatrixdisplay nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkristallmischung mindestens 2 Verbindungen der Substanzklasse (A) enthält.

5. Aktivmatrixdisplay nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkristallmischung mindestens 2 Verbindungen der Formel A2a enthält



A2a

in denen die Summe der C-Atome in R^1 und R^2 14 bis 22 beträgt.

6. Aktivmatrixdisplay nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkristallmischung mindestens 1 Verbindung der Substanzklasse (B), in der einer der Ringe C, D und E Fluor-phenyl-1,4-diyl ist und Y^3 , Y^4 unabhängig voneinander eine Einfachbindung oder -O- bedeuten und die Summe der C-Atome in R^3 und R^4 10 bis 20 beträgt, und mindestens 1 Verbindung der Substanzklasse (C) enthält, in der der stickstoffhalige Ring Pyridin-2,5-diyl ist und R^5 eine Alkygruppe von 4 bis 10 C-Atomen und R^6 eine Alkygruppe von 5 bis 12 C-Atomen bedeuten.

7. Flüssigkristallmischung, wie sie in einem der Ansprüche 1 bis 6 definiert ist.

20 Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.9